

A62.2270.15

LINEpro light opbouw - Voedingsmodule (A6-614PLA)

Decoratief modulair LED opbouwarmatuur/lichtlijn.

Lumenoutput tot 4100 lm/m.

Profiel van gepoedercoat aluminium, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Standaard voorzien van polycarbonaat opaalafscherming (vervangbaar door een hoogwaardige microprismatische afscherming, voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding $UGR < 19$).

Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.

Eindkappen apart bestellen!

NB: L (lengte) is exclusief eindkappen. Totale lengte is $L + 2 \times 2,5$ mm.



Product naam	A62.2
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	35W
Lumen	4800 lm
Lm/W	137
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>93
Bundel	105°
Lichtverdeling	Down
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 55°C
Lengte	1125 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	82 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

