

A62.2710.35

LINEpro light opbouw - Voedingsmodule (A6-614PLA)

Decoratief modulair LED opbouwarmatuur/lichtlijn.

Lumenoutput tot 4100 lm/m.

Profiel van gepoedercoat aluminium, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Standaard voorzien van polycarbonaat opaalafscherming (vervangbaar door een hoogwaardige microprismatische afscherming, voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding $UGR < 19$).

Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.

Eindkappen apart bestellen!

NB: L (lengte) is exclusief eindkappen. Totale lengte is $L + 2 \times 2,5$ mm.



| | |
|----------------------|----------------------|
| Product naam | A62.2 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 75W |
| Lumen | 10360 lm |
| Lm/W | 138 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >93 |
| Bundel | 105° |
| Lichtverdeling | Down |
| Klasse | Klasse I |
| IP | IP40 |
| Levensduur LED | 60.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 55°C |
| Lengte | 2525 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |

