

A63.2610.15

LINE Inbouw - Voedingsmodule (A6-624PLA)

Decoratief modulair LED inbouwarmatuur/lichtlijn met zichtrand.
Lumenoutput tot 4100 lm/m.

Profiel van gepoedercoat aluminium, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Standaard voorzien van polycarbonaat opaalafscherming (vervangbaar door een hoogwaardige microprismatische afscherming, voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding UGR<19).

Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.

Eindkappen apart bestellen!



Product naam	A63.2
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	67W
Lumen	9205 lm
Lm/W	137
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>93
Bundel	105°
Lichtverdeling	Down
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 55°C
Lengte	2245 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	82 mm
Diepte	82 mm
Nood	Nee
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw

