

A66.1360.15

Beginmodule met voeding en eindkap (A6-607.2.AT)
Decoratieve modulaire ononderbroken LED lichtlijn met
up/down lichtuitstraling.
Bundelbreedte 100° up en 75° down.
Hoge lumenoutput.
Profiel van gepoedercoat aluminium.
Speciale aluminium heatsink voor de optimale warmteafvoer
van de LED's.
Standaard voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat
opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19
conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte
lichtverdeling zonder verblinding.
Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.
Afzonderlijk schakelbaar.
Plafondkap en ophanging apart bestellen!



| | |
|----------------------|----------------------|
| Product naam | A66.1 |
| Kleur | Wit RAL9003 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 93W |
| Lumen | 12540 lm |
| Lm/W | 134 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >93 |
| Bundel | 100°/75° |
| Lichtverdeling | Up/Down |
| Klasse | Klasse I |
| IP | IP40 |
| Levensduur LED | 60.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot 65°C |
| Lengte | 1414 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 91 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Pendel/Hang |

