

A66.1363.35

Beginmodule met voeding en eindkap (A6-607.2.AT)

Decoratieve modulaire ononderbroken LED lichtlijn met **up/down lichtuitstraling**.

Bundelbreedte 100° up en 75° down.

Hoge lumenoutput.

Profiel van gepoedercoat aluminium.

Speciale aluminium heatsink voor de optimale warmteafvoer van de LED's.

Standaard voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19 conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.

Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.

Afzonderlijk schakelbaar.

Plafondkap en ophanging apart bestellen!



Product naam	A66.1
Kleur	Zwart RAL9005
Dimbaar	DALI
Vermogen	93W
Lumen	12540 lm
Lm/W	134
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>93
Bundel	100°/75°
Lichtverdeling	Up/Down
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-40°C tot 65°C
Lengte	1405 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	91 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Pendel/Hang

