

## A66.1460.15

**Beginmodule met voeding en eindkap (A6-607.2.AT)**  
**Decoratieve modulaire ononderbroken LED lichtlijn met**  
**up/down lichtuitstraling.**

**Bundelbreedte 100° up en 75° down.**

**Hoge lumenoutput.**

**Profiel van gepoedercoat aluminium.**

**Speciale aluminium heatsink voor de optimale warmteafvoer van de LED's.**

**Standaard voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19 conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.**

**Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.**

**Afzonderlijk schakelbaar.**

**Plafondkap en ophanging apart bestellen!**



Product naam	A66.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	111W
Lumen	15180 lm
Lm/W	136
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>93
Bundel	100°/75°
Lichtverdeling	Up/Down
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-40°C tot 65°C
Lengte	1694 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	91 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Pendel/Hang

