

## A66.1510.15

**Beginmodule met voeding en eindkap (A6-607.2.AT)**  
**Decoratieve modulaire ononderbroken LED lichtlijn met**  
**up/down lichtuitstraling.**  
**Bundelbreedte 100° up en 75° down.**  
**Hoge lumenoutput.**  
**Profiel van gepoedercoat aluminium.**  
**Speciale aluminium heatsink voor de optimale warmteafvoer**  
**van de LED's.**  
**Standaard voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat**  
**opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19**  
**conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte**  
**lichtverdeling zonder verblinding.**  
**Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.**  
**Afzonderlijk schakelbaar.**  
**Plafondkap en ophanging apart bestellen!**



Product naam	A66.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	129W
Lumen	17820 lm
Lm/W	138
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>93
Bundel	100°/75°
Lichtverdeling	Up/Down
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-40°C tot 65°C
Lengte	1974 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	91 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Pendel/Hang

