

A66.1610.15

Beginmodule met voeding en eindkap (A6-607.2.AT)
Decoratieve modulaire ononderbroken LED lichtlijn met
up/down lichtuitstraling.
Bundelbreedte 100° up en 75° down.
Hoge lumenoutput.
Profiel van gepoedercoat aluminium.
Speciale aluminium heatsink voor de optimale warmteafvoer
van de LED's.
Standaard voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat
opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19
conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte
lichtverdeling zonder verblinding.
Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.
Afzonderlijk schakelbaar.
Plafondkap en ophanging apart bestellen!



Product naam	A66.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	147W
Lumen	20460 lm
Lm/W	139
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>93
Bundel	100°/75°
Lichtverdeling	Up/Down
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-40°C tot 65°C
Lengte	2254 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	91 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Pendel/Hang

