

## A66.1670.15

### Middenmodule (A6-607.2)

Decoratieve modulaire ononderbroken LED lichtlijn met **up/down lichtuitstraling**.

Bundelbreedte 100° up en 75° down.

Hoge lumenoutput.

Profiel van gepoedercoat aluminium.

Speciale aluminium heatsink voor de optimale warmteafvoer van de LED's.

Standaard voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19 conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.

Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.

Afzonderlijk schakelbaar.

**Plafondkap en ophanging apart bestellen!**



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Product naam         | A66.1                |
| Kleur                | Wit RAL9003          |
| Dimbaar              | Niet dimbaar         |
| Vermogen             | 147W                 |
| Lumen                | 20460 lm             |
| Lm/W                 | 139                  |
| Kleurtemperatuur     | 4000K                |
| CRI                  | >93                  |
| Bundel               | 100°/75°             |
| Lichtverdeling       | Up/Down              |
| Klasse               | Klasse I             |
| IP                   | IP40                 |
| Levensduur LED       | 60.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot 65°C       |
| Lengte               | 2245 mm              |
| Breedte              | 32 mm                |
| Hoogte               | 91 mm                |
| Sensor               | Nee                  |
| Voeding              | 230V                 |
| Binnen/Buiten        | Binnen               |
| Montagegroep         | Pendel/Hang          |

