

## A86.1350.35

Decoratief pendelarmatuur met **up/down lichtuitstraling**.

Bundelbreedte 120° up en 70° down.

Profiel van gepoedercoat aluminium.

Speciale aluminium heatsink voor de optimale warmteafvoer van de LED's.

Standaard voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19 conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.

Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.

Afzonderlijk schakelbaar.

Inclusief eindkappen, staaldraadopanging met draadverstelbus (quick adjust) en aansluitsnoer.

**Plafondkap (keuze uit 4 types) apart bestellen!**



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Product naam         | A86.1                |
| Kleur                | Zwart RAL9005        |
| Dimbaar              | Niet dimbaar         |
| Vermogen             | 93W                  |
| Lumen                | 12540 lm             |
| Lm/W                 | 134                  |
| Kleurtemperatuur     | 4000K                |
| CRI                  | >93                  |
| Bundel               | 120°/70°             |
| Lichtverdeling       | Up en Down           |
| Klasse               | Klasse I             |
| IP                   | IP40                 |
| Levensduur LED       | 60.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot 65°C       |
| Lengte               | 1423 mm              |
| Breedte              | 32 mm                |
| Hoogte               | 91 mm                |
| Nood                 | Optie                |
| Sensor               | Nee                  |
| Voeding              | 230V                 |
| Binnen/Buiten        | Binnen               |
| Montagegroep         | Pendel/Hang          |
| WVO                  | NVT                  |

