

A86.1354.35

Decoratief pendelarmatuur met **up/down lichtuitstraling**.

Bundelbreedte 120° up en 70° down.

Profiel van gepoedercoat aluminium.

Speciale aluminium heatsink voor de optimale warmteafvoer van de LED's.

Standaard voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19 conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.

Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.

Afzonderlijk schakelbaar.

Inclusief eindkappen, staaldraadopanging met draadverstelbus (quick adjust) en aansluitsnoer.

Plafondkap (keuze uit 4 types) apart bestellen!



Product naam	A86.1
Kleur	Zwart RAL9005
Dimbaar	Switchdim
Vermogen	93W
Lumen	12540 lm
Lm/W	134
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>93
Bundel	120°/70°
Lichtverdeling	Up en Down
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-40°C tot 65°C
Lengte	1423 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	91 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Pendel/Hang
WVO	NVT

