

A96.1303.15

"FUSIONpro wand"

Decoratief pendelarmatuur met **up/down lichtuitstraling**.

Bundelbreedte 120° up en 70° down.

Profiel van gepoedercoat aluminium.

Speciale aluminium heatsink voor de optimale warmteafvoer van de LED's.

Standaard voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19 conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.

Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.

Afzonderlijk schakelbaar.

Inclusief eindkappen, staaldraadophanging met draadverstelbus (quick adjust) en aansluitsnoer.

Plafondkap (keuze uit 4 types) apart bestellen!



| | |
|----------------------|----------------------|
| Product naam | A96.1 |
| Kleur | Wit RAL9003 |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 80W |
| Lumen | 10560 lm |
| Lm/W | 132 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >93 |
| Bundel | Up 120° / Down 70° |
| Lichtverdeling | Up en Down |
| Klasse | Klasse I |
| IP | IP40 |
| Levensduur LED | 60.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot 65°C |
| Lengte | 1143 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 91 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |

