

## A96.1950.15

### "FUSIONpro wand"

Decoratief pendelarmatuur met **up/down lichtuitstraling**.

Bundelbreedte 120° up en 70° down.

Profiel van gepoedercoat aluminium.

Speciale aluminium heatsink voor de optimale warmteafvoer van de LED's.

Standaard voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19 conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.

Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.

Afzonderlijk schakelbaar.

Inclusief eindkappen, staaldraadophanging met draadverstelbus (quick adjust) en aansluitsnoer.

**Plafondkap (keuze uit 4 types) apart bestellen!**



Product naam	A96.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	186W
Lumen	27560 lm
Lm/W	148
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>93
Bundel	Up 120° / Down 70°
Lichtverdeling	Up en Down
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-40°C tot 65°C
Lengte	2823 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	91 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

