

## ALL.1300.15

Multifunctionele LED downlighter.  
 Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.  
 Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.  
 Microprismatische diffuser.  
 Standaard IP 40 afscherming.  
 Huis van gepoedercoat plaatstaal.  
 Gietaluminium zichtring.  
**Geschikt voor plafonddiktes tot 42 mm!**  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.



Product naam	ALL.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	19W
Lumen	2150 lm
Lm/W	113
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Bundel	65°
Lichtverdeling	Down
Klasse	Klasse II
IP	IP40
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B20)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 35°C
Diameter	166 mm
Hoogte	5 mm
Diepte	113 mm
Gatmaat	154 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw

