

ALL.2110.15

Multifunctionele LED downlighter.
 Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.
 Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.
 Microprismatische diffuser.
 Heldere IP 54 afscherming.
 Huis van gepoedercoat plaatstaal.
 Gietaluminium zichtring.
Geschikt voor plafonddiktes tot 42 mm!
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam | ALL.2 |
| Kleur | Wit RAL9003 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 19W |
| Lumen | 2150 lm |
| Lm/W | 113 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <19 |
| Bundel | 70° |
| Lichtverdeling | Down |
| Klasse | Klasse II |
| IP | IP54 |
| Levensduur LED | 100.000 uur (L90/B20) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 35°C |
| Diameter | 216 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Diepte | 116 mm |
| Gatmaat | 204 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Inbouw |

