

## ALL.2410.15

Multifunctionele LED downlighter.  
 Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.  
 Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.  
 Microprismatische diffuser.  
 Heldere IP 54 afscherming.  
 Huis van gepoedercoat plaatstaal.  
 Gietaluminium zichtring.  
**Geschikt voor plafonddiktes tot 42 mm!**  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam         | ALL.2                 |
| Kleur                | Wit RAL9003           |
| Dimbaar              | Niet dimbaar          |
| Vermogen             | 24W                   |
| Lumen                | 2850 lm               |
| Lm/W                 | 119                   |
| Kleurtemperatuur     | 4000K                 |
| CRI                  | >80                   |
| UGR                  | <19                   |
| Bundel               | 70°                   |
| Lichtverdeling       | Down                  |
| Klasse               | Klasse II             |
| IP                   | IP54                  |
| Levensduur LED       | 100.000 uur (L90/B20) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 35°C        |
| Diameter             | 216 mm                |
| Hoogte               | 5 mm                  |
| Diepte               | 116 mm                |
| Gatmaat              | 204 mm                |
| Nood                 | Optie                 |
| Sensor               | Nee                   |
| Voeding              | 230V                  |
| Binnen/Buiten        | Binnen                |
| Montagegroep         | Inbouw                |

