

## ALL.3210.15

Multifunctionele LED downlighter.  
 Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.  
 Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.  
 Microprismatische diffuser.  
 Heldere IP 54 afscherming.  
 Huis van gepoedercoat plaatstaal.  
 Gietaluminium zichtring.  
**Geschild voor plafonddiktes tot 42 mm!**  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.



Product naam	ALL.3
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	29W
Lumen	3400 lm
Lm/W	117
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Bundel	65°
Lichtverdeling	Down
Klasse	Klasse II
IP	IP54
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B20)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 35°C
Diameter	266 mm
Hoogte	5 mm
Diepte	139 mm
Gatmaat	254 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw

