

AMB.3500.30

Professionele moderne LED straler met een uniek vlak en strak design.

Aanlichten van gebouwen, gevels, reclameborden en bomen.

Gietaluminium huis met geïntegreerde koelribben voor optimale warmteafvoer van de LED's.

Zware Akzo Nobel Interpon poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard helder veiligheidsglas 4 mm.

Verstelbare aluminium beugel met gradenboog voor nauwkeurig en eenvoudig richten.

RVS 304L bouten.

Voorgemonteerde neopreen kabel 1,5 m.

Topkwaliteit driver (Meanwell) en LED (Edison 2835), 5 jaar garantie.

ENEC keurmerk.



Product naam	AMB.3
Kleur	Zwart
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	48W
Lumen	4700 lm
Lm/W	98
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	asym
Klasse	Klasse I
IK	IK08
IP	IP66
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 50°C
Lengte	330 mm
Breedte	243 mm
Hoogte	55 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Opbouw

