

## AMY.1300.15

Zeer fraai LED inleg-/inbouwarmatuur, 600 x 600 mm.  
 Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.  
 Hoogwaardige microprismatische PMMA afscherming voor een  
 gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR<19.  
 IP40 vanaf onderzijde.  
 Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale  
 warmteafvoer van de LED's.  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.



Product naam	AMY.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	31W
Lumen	4150 lm
Lm/W	134
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Bundel	85°/90°
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 35°C
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Diepte	44 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inleg

