

## AMY.5213.15

Zeer fraai LED opbouw-/pendelarmatuur.  
 Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.  
 Hoogwaardige microprismatische PMMA afscherming voor een  
 gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR<19.  
 Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale  
 warmteafvoer van de LED's.  
 Topkwaliteit driver (Tridonic) en LED, 5 jaar garantie.

### Sensor

- Daglichtafhankelijk
- Aanwezigheid
- Beweging
- IR ontvanger voor afstandsbediening



Product naam	AMY.5
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	22W
Lumen	3100 lm
Lm/W	141
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
UGR	19
Bundel	85°/90°
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 35°C
Lengte	639 mm
Breedte	639 mm
Hoogte	71 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

