

AMY.5313.15

Zeer fraai LED opbouw-/pendelarmatuur.
 Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
 Hoogwaardige microprismatische PMMA afscherming voor een
 gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR<19.
 Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale
 warmteafvoer van de LED's.
 Topkwaliteit driver (Tridonic) en LED, 5 jaar garantie.

Sensor

- Daglichtafhankelijk
- Aanwezigheid
- Beweging
- IR ontvanger voor afstandsbediening



Product naam	AMY.5
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	31W
Lumen	4100 lm
Lm/W	132
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
UGR	19
Bundel	85°/90°
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 35°C
Lengte	639 mm
Breedte	639 mm
Hoogte	71 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

