

ARD.2500.25

Architectonische robuuste LED bollard met zeer hoge **vandaalbestendigheid IK10.**

Europees fabricaat.

Zwaar gietaluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Slagvast polycarbonaat diffuser.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

RVS bouten.

Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED (CREE), 5 jaar garantie.



Product naam	ARD.2
Kleur	Aluminium RAL9006
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	18W
Lumen	680 lm
Lm/W	38
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	360°
Lichtuitstraling	Rondom 360°
Lichtverdeling	Rondom
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Diameter	170 mm
Hoogte	600 mm
Autonomie	NEE
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zelftest	Nee
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Opbouw

