

ARD.2500.26

Architectonische robuuste LED bollard met zeer hoge **vandaalbestendigheid IK10.**

Europees fabricaat.

Zwaar gietaluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Slagvast polycarbonaat diffuser.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

RVS bouten.

Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED (CREE), 5 jaar garantie.



| | |
|-----------------------|----------------------|
| Product naam | ARD.2 |
| Kleur | Antraciet RAL7016 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 18W |
| Lumen | 680 lm |
| Lm/W | 38 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 360° |
| Lichtuitstraling | Rondom 360° |
| Lichtverdeling | Rondom |
| Draaibaar horizontaal | NEE |
| Draaibaar verticaal | NEE |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK10 (20 joule) |
| IP | IP65 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B10) |
| Diameter | 170 mm |
| Hoogte | 600 mm |
| Autonomie | NEE |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Zelftest | Nee |
| Binnen/Buiten | Buiten |
| Montagegroep | Opbouw |

