

BAT.4503.10

Decoratief backlight LED inlegarmatuur, 600x600 mm.
 Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.
 Hoogwaardige PMMA afscherming met prismatische diffuser voor een
 gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, **UGR<19**.
 Aluminium frame, wat samen met de metalen koelplaat bijdraagt aan
 de optimale warmteafvoer van de LED's.
 Dimbare DALI/pushdim driver en LED, 5 jaar garantie.
 Aansluitsnoer GST18i3 en/of BST14i2 voorgemonteerd apart
 bestellen.
 Lichtoutput instelbaar middels schakelaar/dipswitch:
 - Powerswitch 24W, 32W of 42W.



Product naam	BAT.4
Kleur	Wit
Dimbaar	DALI
Vermogen	42W
Lumen	4700 lm
Lm/W	119
Kleurtemperatuur	tunable white 3000-5700K
CRI	>80
UGR	19
Bundel	90°
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse II
IP	IP20
Levensduur LED	50.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Diepte	40 mm
Nood	Optie
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw

