

BEN.1501.11

Decoratief robuust LED wand-/plafondarmatuur.

Inclusief vervangbare LED lichtbron GU10 230V 3000K 36°.

Huis en frontring van gietaluminium wat bijdraagt aan de warmteafvoer van de LED.

Gehard veiligheidsglas, dat gelijk ligt met de bovenzijde van het armatuur, waardoor er geen water of stof op het glas blijft liggen.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

10 jaar anti-corrosie garantie.

5 jaar systeemgarantie.

2 stuks kabelinvoer geschikt voor doorvoerbedrading.

Dimbaar middels faseafsnijdimmer.



| | |
|------------------|-------------------------|
| Product naam | BEN.1 |
| Kleur | Wit mat |
| Dimbaar | Fase afsnij |
| Vermogen | 8W |
| Lumen | 710 lm |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 36° |
| Lichtverdeling | Up en Down |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK08 |
| IP | IP65 |
| Levensduur LED | 15.000 uur (/) |
| Diameter | 90 mm |
| Hoogte | 215 mm |
| Diepte | 147 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep | Opbouw |

