

BIT.4103.74

Decoratieve LED opbouwdownlighter met cardanische lichtbronophanging.

Lichtbronhouder uit 2 concentrische ringen, beide 30° richtbaar. Huis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

2 onzichtbare afstandshouders zorgen ervoor dat het armatuur met ca. 7 mm afstand t.o.v. het plafond gemonteerd kan worden, waardoor het armatuur lijkt te zweven.

Gefacetteerde aluminium reflector.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



| | |
|------------------|----------------------|
| Product naam | BIT.4 |
| Kleur | Grijs/zwart |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 18W |
| Lumen | 1800 lm |
| Lm/W | 100 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >90 |
| Bundel | 24° |
| Klasse | Klasse I |
| IP | IP20 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L70/B50) |
| Lengte | 165 mm |
| Breedte | 165 mm |
| Hoogte | 132 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Zone | Niet explosieveilig |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |

