

## BIT.4250.71

Decoratieve LED opbouwdownlighter met cardanische lichtbronophanging.

Lichtbronhouder uit 2 concentrische ringen, beide 30° richtbaar. Huis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

2 onzichtbare afstandshouders zorgen ervoor dat het armatuur met ca. 7 mm afstand t.o.v. het plafond gemonteerd kan worden, waardoor het armatuur lijkt te zweven.

Gefacetteerde aluminium reflector.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Product naam     | BIT.4                |
| Kleur            | Wit/zwart            |
| Dimbaar          | Niet dimbaar         |
| Vermogen         | 36W                  |
| Lumen            | 3600 lm              |
| Lm/W             | 100                  |
| Kleurtemperatuur | 3000K                |
| CRI              | >90                  |
| Bundel           | 40°                  |
| Klasse           | Klasse I             |
| IP               | IP20                 |
| Levensduur LED   | 50.000 uur (L70/B50) |
| Lengte           | 325 mm               |
| Breedte          | 165 mm               |
| Hoogte           | 132 mm               |
| Nood             | Optie                |
| Sensor           | Nee                  |
| Voeding          | 230V                 |
| Binnen/Buiten    | Binnen               |
| Montagegroep     | Opbouw               |

