

## BLT.2200.10

Hoogwaardig backlight LED inlegarmatuur, 1200x300 mm.  
LED lenzen evenredig verdeeld achter de afscherming voor een mooie egale lichtverdeling zonder verblinding, UGR <19.  
Microprismatische afscherming gecombineerd met subtiele opalen diffuser.

Basis van gelakt plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Topkwaliteit driver (Philips) en SMD LED, 5 jaar garantie.

Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.

Kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaar, 3000/4000/5700K.



Product naam	BLT.2
Kleur	Wit
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	33W
Lumen	3960 lm
Lm/W	120
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000/5700K
CRI	>80
Bundel	120°
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse II
IP	IP40
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Lengte	1195 mm
Breedte	295 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inleg

