

## BLV.1103.25

Professioneel LED paalopzetarmatuur.  
 Indirecte lichtverdeling, rondom stralend, zonder verblinding.  
 Europees fabricaat.  
 Het naar boven gestraalde licht wordt via de onderzijde van het deksel naar beneden gereflecteerd.  
 Geen bijdrage aan lichtvervuiling en lichthinder.  
 Gietaluminium huis met koelribben, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Gietaluminium deksel.  
 Slagvast polycarbonaat diffuser.  
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.  
 RVS 316 bouten.  
 Uitwisselbare Zhaga LED module.  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



Product naam	BLV.1
Kleur	Aluminium RAL9006
Dimbaar	DALI
Vermogen	35W
Lumen	2250 lm
Lm/W	64
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Klasse	Klasse II
IK	IK08
IP	IP65
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Diameter	520 mm
Hoogte	510 mm
Gatmaat	60 mm
Nood	Optie
Voeding	230V
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Opzet (mast)
WVO	0,15 m <sup>2</sup>

