

## BRC.1223.22

Professioneel LED armatuur.  
 Toekomstbestendig vlak en strak design, geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet Ø40-60.  
**Keuze uit 10 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven).**  
 Gietaluminium huis.  
 UV-bestendig polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.  
 Gehard helder veiligheidsglas.  
 Voorgemonteerde kabel 0,5 m.  
 Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.  
 5 jaar garantie.



Product naam	BRC.1
Kleur	Donkergrijs
Dimbaar	DALI
Vermogen	35W
Lumen	3850 lm
Lm/W	110
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	Bij bestelling opgeven
Klasse	Klasse II
IK	IK08
IP	IP66
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-40°C tot 50°C
Lengte	709 mm
Breedte	106 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Opschuif- en opzetmontage
WVO	0,07 m <sup>2</sup>

