

## BRX.3313.22

Professioneel LED armatuur.

Toekomstbestendig vlak en strak design, geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet Ø42-60.

Kantelbare mastbeugel 0° - 5° - 10° - 15° - 20°.

**Keuze uit 6 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven) voor toepassingen van voetgangersgebieden tot parkeerplaatsen, wegen, straten, zebrapaden en grote terreinen.**

Europees fabricaat.

Gietaluminium huis.

UV-bestendig polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard helder veiligheidsglas.

Verstelbare gietaluminium beugel.

Voorgemonteerde kabel 0,9 m.

Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.

5 jaar garantie.



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Product naam          | BRX.3                     |
| Kleur                 | Donkergrijs               |
| Dimbaar               | DALI                      |
| Vermogen              | 95W                       |
| Lumen                 | 12881 lm                  |
| Lm/W                  | 135                       |
| Kleurtemperatuur      | 3000K                     |
| CRI                   | >70                       |
| Bundel                | Bij bestelling opgeven    |
| Klasse                | Klasse II                 |
| IK                    | IK09                      |
| IP                    | IP66                      |
| Levensduur LED        | 100.000 uur (L90/B10)     |
| Omgevingstemperatuur  | -40°C tot 50°C            |
| Lengte                | 482 mm                    |
| Breedte               | 243 mm                    |
| Nood                  | Optie                     |
| Sensor                | Nee                       |
| Voeding               | 230V                      |
| Binnen/Buiten         | Buiten                    |
| Montagegroep          | Opschuif- en opzetmontage |
| Windvangend oppervlak | 0,09 m <sup>2</sup>       |

