

## BRX.3413.22

Professioneel LED armatuur.

Toekomstbestendig vlak en strak design, geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet Ø42-60.

Kantelbare mastbeugel 0° - 5° - 10° - 15° - 20°.

**Keuze uit 6 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven) voor toepassingen van voetgangersgebieden tot parkeerplaatsen, wegen, straten, zebrapaden en grote terreinen.**

Europees fabricaat.

Gietaluminium huis.

UV-bestendig polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard helder veiligheidsglas.

Verstelbare gietaluminium beugel.

Voorgemonteerde kabel 0,9 m.

Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.

5 jaar garantie.



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Product naam         | BRX.3                     |
| Kleur                | Donkergrijs               |
| Dimbaar              | DALI                      |
| Vermogen             | 110W                      |
| Lumen                | 14913 lm                  |
| Lm/W                 | 135                       |
| Kleurtemperatuur     | 3000K                     |
| CRI                  | >70                       |
| Bundel               | Bij bestelling opgeven    |
| Klasse               | Klasse II                 |
| IK                   | IK09                      |
| IP                   | IP66                      |
| Levensduur LED       | 100.000 uur (L90/B10)     |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot 50°C            |
| Lengte               | 482 mm                    |
| Breedte              | 243 mm                    |
| Nood                 | Optie                     |
| Sensor               | Nee                       |
| Voeding              | 230V                      |
| Binnen/Buiten        | Buiten                    |
| Montagegroep         | Opschuif- en opzetmontage |
| WVO                  | 0,09 m <sup>2</sup>       |

