

BRX.4313.22

Professioneel LED armatuur.

Toekomstbestendig vlak en strak design, geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet Ø42-60.

Kantelbare mastbeugel 0° - 5° - 10° - 15° - 20°.

Keuze uit 6 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven) voor toepassingen van voetgangersgebieden tot parkeerplaatsen, wegen, straten, zebrapaden en grote terreinen.

Europees fabricaat.

Gietaluminium huis.

UV-bestendig polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard helder veiligheidsglas.

Verstelbare gietaluminium beugel.

Voorgemonteerde kabel 0,9 m.

Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.

5 jaar garantie.



| | |
|----------------------|---------------------------|
| Product naam | BRX.4 |
| Kleur | Donkergrijs |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 160W |
| Lumen | 23178 lm |
| Lm/W | 144 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >70 |
| Bundel | Bij bestelling opgeven |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK09 |
| IP | IP66 |
| Levensduur LED | 100.000 uur (L90/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot 50°C |
| Lengte | 634 mm |
| Breedte | 246 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Buiten |
| Montagegroep | Opschuif- en opzetmontage |
| WVO | 0,14 m ² |

