

BRX.4410.22

Professioneel LED armatuur.
Toekomstbestendig vlak en strak design, geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet Ø42-60.

Kantelbare mastbeugel 0° - 5° - 10° - 15° - 20°.
Keuze uit 6 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven) voor toepassingen van voetgangersgebieden tot parkeerplaatsen, wegen, straten, zebrapaden en grote terreinen.

Europees fabricaat.
Gietaluminium huis.
UV-bestendig polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.
Gehard helder veiligheidsglas.
Verstelbare gietaluminium beugel.
Voorgemonteerde kabel 0,9 m.
Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.
5 jaar garantie.



Product naam	BRX.4
Kleur	Donkergrijs
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	180W
Lumen	25043 lm
Lm/W	139
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>70
Bundel	Bij bestelling opgeven
Klasse	Klasse II
IK	IK09
IP	IP66
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-40°C tot 50°C
Lengte	634 mm
Breedte	246 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Opschuif- en opzetmontage
WVO	0,14 m ²

