

## DUE.4100.25

Professioneel architectonisch LED armatuur met uniek design.  
 Europees fabricaat.  
 Geheel uit hoogwaardig gietaluminium wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.  
 Gehard helder veiligheidsglas.  
 Voorzien van gradenboog voor nauwkeurig en eenvoudig richten.  
 RVS 316 bouten.  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.  
 Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.



Product naam	DUE.4
Kleur	Aluminium RAL9006
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	10W
Lumen	750 lm
Lm/W	75
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	11°
Klasse	Klasse I
IK	IK09
IP	IP66
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Breedte	110 mm
Hoogte	251 mm
Diepte	135 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw
WVO	0,04 m <sup>2</sup>

