

## DUE.6103.27

Professioneel architectonisch LED armatuur met uniek design.  
 Europees fabricaat.  
 Geheel uit hoogwaardig gietaluminium wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.  
 Gehard helder veiligheidsglas.  
 Voorzien van gradenboog voor nauwkeurig en eenvoudig richten.  
 RVS 316 bouten.  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.  
 Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Product naam     | DUE.6                   |
| Kleur            | Grafiet RAL7024         |
| Dimbaar          | Niet dimbaar            |
| Vermogen         | 58W                     |
| Lumen            | 6500 lm                 |
| Lm/W             | 113                     |
| Kleurtemperatuur | 4000K                   |
| CRI              | >80                     |
| Bundel           | 16°                     |
| Klasse           | Klasse I                |
| IK               | IK10 (20 joule)         |
| IP               | IP66                    |
| Levensduur LED   | 60.000 uur (L80/B20)    |
| Breedte          | 220 mm                  |
| Hoogte           | 430 mm                  |
| Diepte           | 243 mm                  |
| Sensor           | Nee                     |
| Voeding          | 230V                    |
| Binnen/Buiten    | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep     | Opbouw                  |
| WVO              | 0,08 m <sup>2</sup>     |

