

## DWO.2100.15

LED opbouwdownlighter.

Kantoren, winkels, gangen, trappenhuizen, toiletten en openbare ruimten.

Hoogwaardige microprismatische PMMA diffuser voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR <19.

Heldere afscherming.

Huis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Hoogglans reflector.

Topkwaliteit driver (Osram/Tridonic) en LED, 5 jaar garantie.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Product naam          | DWO.2                |
| Kleur                 | Wit RAL9003          |
| Dimbaar               | Niet dimbaar         |
| Vermogen              | 12W                  |
| Lumen                 | 1450 lm              |
| Lm/W                  | 121                  |
| Kleurtemperatuur      | 3000K                |
| CRI                   | >80                  |
| UGR                   | <19                  |
| Bundel                | 83°                  |
| Draaibaar horizontaal | NEE                  |
| Draaibaar verticaal   | NEE                  |
| Klasse                | Klasse II            |
| IP                    | IP20                 |
| Levensduur LED        | 50.000 uur (L90/B50) |
| Omgevingstemperatuur  | -20°C tot 35°C       |
| Diameter              | 230 mm               |
| Hoogte                | 175 mm               |
| Nood                  | Optie                |
| Sensor                | Nee                  |
| Voeding               | 230V                 |
| Binnen/Buiten         | Binnen               |
| Montagegroep          | Opbouw               |

