

## DWO.2403.35

LED opbouwdownlighter.

Kantoren, winkels, gangen, trappenhuizen, toiletten en openbare ruimten.

Hoogwaardige microprismatische PMMA diffuser voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR <19.

Heldere afscherming.

Huis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Hoogglans reflector.

Topkwaliteit driver (Osram/Tridonic) en LED, 5 jaar garantie.



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Product naam         | DWO.2                |
| Kleur                | Zwart RAL9005        |
| Dimbaar              | DALI                 |
| Vermogen             | 19W                  |
| Lumen                | 2400 lm              |
| Lm/W                 | 126                  |
| Kleurtemperatuur     | 4000K                |
| CRI                  | >80                  |
| UGR                  | <19                  |
| Bundel               | 83°                  |
| Klasse               | Klasse II            |
| IP                   | IP20                 |
| Levensduur LED       | 50.000 uur (L90/B50) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 35°C       |
| Diameter             | 230 mm               |
| Hoogte               | 175 mm               |
| Nood                 | Optie                |
| Sensor               | Nee                  |
| Voeding              | 230V                 |
| Binnen/Buiten        | Binnen               |
| Montagegroep         | Opbouw               |

