

EYE.1300.25

Moderne robuuste LED straler met uniek design.
 Europees fabricaat.
 Vandalbestendig.
 Zwaar aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 Gehard helder veiligheidsglas.
 Gradenboog voor nauwkeurig en eenvoudig richten.
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.
 RVS bouten.
 Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED (1 COB CREE), 5 jaar garantie.



Product naam	EYE.1
Kleur	Aluminium RAL9006
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	10W
Lumen	1060 lm
Lm/W	106
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	35°
Draaibaar horizontaal	355°
Draaibaar verticaal	+90° / -40°
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP66
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B20)
Diameter	80 mm
Lengte	120 mm
Hoogte	184 mm
Autonomie	NEE
Nood	Nee
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zelftest	Nee
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Opbouw

