

FEN.1103.23

Modern en stijlvol design voor binnen en buiten.
 SKG® gecertificeerd en PKVW Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
 Geschikt voor plafond en wandmontage.
 Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED.

Slagvast polycarbonaat afscherming met zeer hoge mate van vandaalbestendigheid IK10.
 UV-bestendig polyester poedercoating, bestand tegen corrosie (10 jaar garantie) en buitenomstandigheden.
 Toepassing aan de kust (straal van 250 m).
 2 stuks kabelinvoer geschikt voor doorvoerbedrading.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



Product naam	FEN.1
Kleur	Grafiet
Dimbaar	DALI
Vermogen	7W
Lumen	670 lm
Lm/W	96
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	110°
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse II
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP66
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 50°C
Diameter	270 mm
Diepte	77 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

