

## FEN.4111.23

Modern en stijlvol design voor binnen en buiten.  
 SKG® gecertificeerd en PKVW Politiekeurmerk Veilig Wonen®.  
 Geschikt voor plafond en wandmontage.  
 Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED.

Slagvast polycarbonaat afscherming met zeer hoge mate van vandaalbestendigheid IK10.  
 UV-bestendig polyester poedercoating, bestand tegen corrosie (10 jaar garantie) en buitenomstandigheden.  
 Toepassing aan de kust (straal van 250 m).  
 2 stuks kabelinvoer geschikt voor doorvoerbedrading.  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Product naam         | FEN.4                   |
| Kleur                | Grafiet                 |
| Dimbaar              | Niet dimbaar            |
| Vermogen             | 21W                     |
| Lumen                | 1980 lm                 |
| Lm/W                 | 90                      |
| Kleurtemperatuur     | 3000K                   |
| CRI                  | >80                     |
| Bundel               | 110°                    |
| Lichtverdeling       | Direct                  |
| Klasse               | Klasse II               |
| IK                   | IK10 (20 joule)         |
| IP                   | IP66                    |
| Levensduur LED       | 50.000 uur (L80/B20)    |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 50°C          |
| Breedte              | 310 mm                  |
| Hoogte               | 310 mm                  |
| Diepte               | 77 mm                   |
| Nood                 | Optie                   |
| Sensor               | Schemerschakelaar       |
| Voeding              | 230V                    |
| Binnen/Buiten        | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep         | Opbouw                  |

