

FEN.4201.23

Modern en stijlvol design voor binnen en buiten.
 SKG® gecertificeerd en PKVW Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
 Geschikt voor plafond en wandmontage.
 Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED.

Slagvast polycarbonaat afscherming met zeer hoge mate van vandaalbestendigheid IK10.
 UV-bestendig polyester poedercoating, bestand tegen corrosie (10 jaar garantie) en buitenomstandigheden.
 Toepassing aan de kust (straal van 250 m).
 2 stuks kabelinvoer geschikt voor doorvoerbedrading.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Product naam | FEN.4 |
| Kleur | Grafiet |
| Dimbaar | Fase afsnij |
| Vermogen | 21W |
| Lumen | 2370 lm |
| Lm/W | 108 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 110° |
| Lichtverdeling | Direct |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK10 (20 joule) |
| IP | IP66 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B20) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 50°C |
| Breedte | 310 mm |
| Hoogte | 310 mm |
| Diepte | 77 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep | Opbouw |

