

FLO.1100.51

Compacte professionele LED grondstraler.
 Europees fabricaat.
 Vandalbestendig.
 Hard geanodiseerd zwart aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 RVS 316L afdekking.
 Gehard helder veiligheidsglas.
 Statisch draagvermogen 3000 kg.
 M12 wartel.
 Voorgemonteerde neopreen kabel 1 m.
 Topkwaliteit CREE LED.
 5 jaar garantie.
 Driver 350 mA, 500 mA of 700 mA (apart bestellen).



Product naam	FLO.1
Kleur	RVS 316
Dimbaar	Afhankelijk van driverkeuze
Vermogen	2.5W
Lumen	288 lm
Lm/W	115
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	10°
Lichtuitstraling	Smal stralend
Lichtverdeling	Up
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse III
IK	IK09
IP	IP68
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B20)
Diameter	67 mm
Lengte	56 mm
Hoogte	75 mm
Diepte	70 mm
Gatmaat	62 mm
Sensor	Nee
Voeding	700mA
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Inbouw

