

FLO.1200.51

Compacte professionele LED grondstraler.
 Europees fabricaat.
 Vandalbestendig.
 Hard geanodiseerd zwart aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 RVS 316L afdekking.
 Gehard helder veiligheidsglas.
 Statisch draagvermogen 3000 kg.
 M12 wartel.
 Voorgemonteerde neopreen kabel 1 m.
 Topkwaliteit CREE LED.
 5 jaar garantie.
 Driver 350 mA, 500 mA of 700 mA (apart bestellen).



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Product naam | FLO.1 |
| Kleur | RVS 316 |
| Dimbaar | Afhankelijk van driverkeuze |
| Vermogen | 2.5W |
| Lumen | 300 lm |
| Lm/W | 120 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 10° |
| Lichtuitstraling | Smal stralend |
| Lichtverdeling | Up |
| Draaibaar horizontaal | NEE |
| Draaibaar verticaal | NEE |
| Klasse | Klasse III |
| IK | IK09 |
| IP | IP68 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B20) |
| Diameter | 67 mm |
| Lengte | 56 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Gatmaat | 62 mm |
| Autonomie | NEE |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 700mA |
| Zelftest | Nee |
| Binnen/Buiten | Buiten |
| Montagegroep | Inbouw |

