



## FMK.1209.10N

Ultraplatt LED opbouwarmatuur.  
 IP54 (alleen voor gebruik binnenshuis).  
 Wand- of plafondbevestiging.  
 Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.  
 Slagvast polycarbonaat huis.  
 Slagvast polycarbonaat opaalkap voor gelijkmatige diffuse  
 lichtuitstraling, 120°.  
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading (behalve  
 bij versies met noodunit).  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



Product naam	FMK.1N
Kleur	Wit RAL9016
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	18W
Lumen	1850 lm
Lm/W	103
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000/5700K
CRI	>80
Bundel	120°
Lichtuitstraling	Breedstralend
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse II
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L70/B50)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 45°C
Diameter	300 mm
Hoogte	40 mm
Nood	Vluchtweg
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw




 I40  
 Ø 300

