

FMP.1230.30

Ultraplat LED opbouwarmatuur voorzien van bewegingssensor en daglichtfunctie.

Zeer geschikt als corridorfunctie in gangen en trappenhuizen. De corridorfunctie schakelt, wanneer er geen personen aanwezig zijn, de lichtoutput automatisch terug naar een laag niveau. Zodra er personen gedetecteerd worden gaat de verlichting weer op maximale sterkte branden.

Basis en opaalkap van slagvast polycarbonaat.

Gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, 120°

IP54 (alleen voor gebruik binnenshuis).

Wand- of plafondbevestiging.

Garantie 5 jaar.



Bewegingssensor met daglichtfunctie:

- Microgolfsensor 5.8GHz ±75MHz ISM-band
- Detectiehoek 140°
- Detectiebereik 4-6 m, instelbaar 50% of 100%
- Nalooptijd instelbaar 5 sec, 60 sec, 3 min of 10 min
- daglichtafhankelijk instelbaar 30lux of uit.

Product naam	FMP.1
Kleur	Zwart
Dimbaar	Corridor functie
Vermogen	18W
Lumen	2120 lm
Lm/W	118
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000/5700K
CRI	>80
Bundel	120°
Lichtuitstraling	Breedstralend
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse II
IK	6
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L70/B50)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 45°C
Diameter	350 mm
Hoogte	60 mm
Sensor	Bewegingssensor High/Low (Corridor)
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

