

FMS.4010.30

Innovatief strak design.

Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.

Wand- of plafondbevestiging.

Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.

Basis van slagvast polycarbonaat.

Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.

Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar.

Colorswitch 3000K of 4000K.

Garantie 5 jaar.



| | |
|----------------------|------------------------|
| Product naam | FMS.4 |
| Kleur | Zwart |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 15W |
| Lumen | 1700 lm |
| Lm/W | 100 |
| Kleurtemperatuur | Colorswitch 3000/4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | 23 |
| Bundel | 120° |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK10 (20 joule) |
| IP | IP54 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot 40°C |
| Diameter | 220 mm |
| Hoogte | 55 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |

