

FMS.4100.10

Innovatief strak design.

Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.

Wand- of plafondbevestiging.

Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen en vergaderruimtes.

Basis van slagvast polycarbonaat en aluminium rand wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, bundelbreedte 120°.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoer-bedrading.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars:

- Colorswitch 3000/4000K.
- Powerswitch 10/18/24W.



| | |
|----------------------|------------------------|
| Product naam | FMS.4 |
| Kleur | Wit |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 24W |
| Lumen | 2400 lm |
| Lm/W | 100 |
| Kleurtemperatuur | Colorswitch 3000/4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <23 |
| Bundel | 120° |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK10 (20 joule) |
| IP | IP54 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot 40°C |
| Diameter | 270 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |

