

FMS.4240.10N

Innovatief strak design.

Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.

Wand- of plafondbevestiging.

Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.

Basis van slagvast polycarbonaat.

Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.

Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar.

Colorswitch 3000K of 4000K.

Garantie 5 jaar.



Product naam	FMS.4
Kleur	Wit
Dimbaar	Corridor functie
Vermogen	32W
Lumen	3600 lm
Lm/W	100
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
UGR	23
Bundel	120°
Klasse	Klasse II
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Diameter	400 mm
Hoogte	65 mm
Autonomie	> 1 uur
Nood	Vluchtweg
Sensor	Bewegingssensor High/Low (Corridor)
Voeding	230V
Zelftest	Ja
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

