

FMS.5000.10

Innovatief strak design.
 Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.
 Wand- of plafondbevestiging.
 Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.
 Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, bundelbreedte 110°.
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
 Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars op de bovenkant van het armatuur:
 - Colorswitch 3000K of 4000K.
 - Powerswitch 10W of 15W.



Product naam	FMS.5
Kleur	Wit
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	15W
Lumen	1500 lm
Lm/W	100
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
UGR	<23
Bundel	120°
Klasse	Klasse II
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Lengte	210 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	63 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

